



“ DEK ”

Tipologia Prodotto:

Decapante disossidante acido per alluminio
SCTECNDE/001 Rev.0

Categoria Prodotto:

DISINCROSTANTI - DECAPANTI - Uso Professionale

Descrizione:

Il formulato nasce dall'esperienza maturata dalla Temporiti srl nella manutenzione di subbi per l'industria tessile. Abbiamo pertanto sviluppato il prodotto DEK quale ausilio per i nostri Clienti atto a soddisfare la necessità di inibire, in modo alternativo alla ossidazione anodica, il continuo rilascio della patina di ossido tipico dell'alluminio. Temporiti DEK, esercita la sua azione dissolvendo l'ossido formatosi per il contatto del metallo con l'atmosfera e/o con l'acqua, ridonando alle superfici l'originario aspetto metallico inibendo il rilascio dell'ossido stesso sul filo a contatto con la flangia.

Modalità d'impiego:

Diluire il prodotto, a seconda del suo impiego, in accordo con le seguenti direttive.
Ad immersione: diluizione da 1:2 a 1:1 (1 parte di DEK e 1 o 2 d'acqua), a seconda della quantità di ossido da rimuovere. Detergere preventivamente le superfici con Temporiti SMAK, quindi applicare con panno sulle flange mentre il subbio si trova in rotazione.
Attendere qualche secondo sino al completo asciugamento delle superfici, quindi procedere con l'orditura.
Si consiglia di effettuare un test di prova al fine di definire al meglio le procedure interne di utilizzo.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.